



NIKOM - 95, Ltd

RADETZKI 29,
4002 PLOVDIV,
BULGARIA

Tel / fax: 00359-32-649 650; Tel: 00359-32-245 737
GSM: 00359-887 355 368; 00359-889 000 321
Web: www.nikom95.com; E-mail: nikom95@abv.bg

ШЛАНГ РН А-110 и А-200



ОПИСАНИЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО:

Пожарникарските шлангове РН А-110 и А-200 са предназначени както за професионалните и доброволни пожарни команди, така също и за пренасяне на вода с примеси в промишлеността и селското стопанство.

Използват се при температури от -30°C до $+70^{\circ}\text{C}$

Означени са с три линии в последователност: синя - червена - синя. Външният цвят на шланга е бял, а вътрешната гумена вложка е черна.

Шланговете РН А-110 и А-200 са сертифицирани по стандарт EN 1924-1

Материал на съединителите: Алуминий

Инвентарен №	Вътрешен диаметър [mm]	Налягане на разрушаване [Мра]	Налягане на изпитание [Мра]	Работно налягане [Мра]	Тегло без съединители [g/m]	Тегло с Al съединители [kg/20m]	Дължина [m]
M01401	A-110	3,6	2,4	1,6	590	-	do 50
M01501	A - 200		1,2	0,8	1200	-	do 50